

De iSOX Hangtoilet Kit is een licht montageapparaat met geïntegreerde versterkingselementen voor de bekleding van WC-installaties aan de voorgevel. De iSOX Hangtoilet Kit is met name geschikt voor de renovatie van badkamers en kan op bijna alle stabiele ondergronden worden bevestigd.



Toepassingsgebieden

Bevestigingssysteem voor het dragen van tegelbekledingen en vultechnieken in badkamers

Vorbereiding van de ondergrond

Droog en schoon

Stabiel

Vrij van vet, cementsluiser, scheidingsmiddelen en losse deeltjes

Toepassing

Indien nodig wordt de iSOX Hangtoilet Kit afgesneden door middel van een zaag of een breekmes.

De iSOX Hangtoilet Kit wordt op de onderbouw bevestigd met Botament MS6 of schroeven en rosetten.

Eigenschappen

Compleet set voor wc-installaties aan de voorkant

Snelle montage door geprefabriceerde openingen

Zeer stabiel vanwege geïntegreerde wapening elementen

Extra versterking op steunpunten toilet

Flexibele en makkelijk bewerkbaar voor eigen ontwerp

Waterafstotend



Technische kenmerken

Materiaalbasis	Polystyreen hardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien van speciaalcement met ingewerkte glasvezelwapening
Opslag	Liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht
Dampdoorlaatbaarheid	Sd = 1.3m
Scheuroverbruggend vermogen	Categorie 0
Hechtsterkte	Categorie 2: ≥ 0.3 MPa
Grootte mm	1200 x 1200 x 20

**Technische kenmerken
Polystyreen hardschuim**

Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10°C volgens NEN EN 12667	0,029 W/mK
Samendrukbaarheid volgens NEN EN 826	10.000-17.000 kPa
Drukvastheid/Drukspanning bij 10% samendrukking volgens NEN EN 826	300 kPa
Trekvastheid volgens NEN EN 1607	300 kPa
Waterdampdiffusieweerstandscijfer volgens NEN EN 1208680	250 kPa
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,07 mm/mK
Gebruikstemperatuur	-50°C bis + 70°C
Brandklasse volgens NEN EN 13501-1	E

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

