iSOX KIT DE TOILETTE SUSPENDUE

(Reference : 5008 201212)

Le **Kit de Toilette Suspendue iSOX** est un dispositif de montage léger avec des éléments de renfort intégrés pour le rembourrage des installations de WC sur la façade.
Le **Kit de Toilette Suspendue iSOX** est particulièrement adapté à la rénovation de salles de bains et peut être monté sur presque toutes les surfaces stables.

Caractéristiques

- Kit complet pour installation de toilettes à l'avant
- Montage rapide à travers des ouvertures préfabriquées
- Très stable grâce aux éléments de renforcement intégrés
- Renfort supplémentaire sur les points d'appui des toilettes
- Flexible et facile à éditer pour votre propre conception
- Hydrofuge

Domaines d'application

Système de fixation pour l'utilisation de revêtements de carreaux et de techniques de remplissage dans les salles de bains.

Préparation de la surface

La surface doit être dans l'état suivant:

- Sec et propre
- Stable
- Sans graisse, résidu de ciment, agent de séparation et particules libres

Application

Si nécessaire, la kit de toilette suspendue iSOX est coupée à l'aide d'une scie ou d'un cutter.
La kit de toilette suspendue iSOX est fixée à la sous-structure avec de la colle ou des vis et des rosettes.

Caractéristiques techniques

Matériaux de base	Mousse de polystyrène extrudé (**sans CFC**), armé des deus côtés d'un mortier spécial et d'un treillis en fibre de verre
Stockage	Couché, sec, sans rayonnement de soleil
Perméabilité à la vapeur	Sd = 1.3m
Capacité de pontage de fissure	Catégorie 0
Force d'adhérence	Catégorie 2: ≥ 0.3 MPa
Taille mm	1200 x 1200 x 20

Informations techniques mousse en polystyrène

Valeur assignée de la conductibilité de chaleur à 10°C selon NF EN 12667	0,029 W/mK
Module d'élasticité selon NF EN 826	10.000-17.000 kPa
Tension de compression à 10% ou résistance à la pression selon NF EN 826	300 kPa
Résistance à la traction selon NF EN 1607	300 kPa
Valeur de résistance à la perméabilité de la vapeur d'eau selon NF EN 12086	80-250 kPa
Coefficient de dilatation linéaire	0,07 mm/mK
Température de l'application	-50°C bis + 70°C
Résistance au feu selon NF EN 13501-1	E

iSOX Belgium BVBA
Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem – Waregem Zone 7
Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

info@isox.be
www.isox.be
BTW BE 0643.636.372
RPR Kortrijk
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491 – BIC KREDBEBB

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.

iSOX Belgium BVBA
Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem – Waregem Zone 7
Tel. +32(0) 56 70 66 61
Fax: +32(0) 56 70 68 00

info@isox.be
www.isox.be
BTW BE 0643.636.372
RPR Kortrijk
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491 – BIC KREDBEBB