



Bande d'étanchéité **iSOX** pour receveur de douche

Référence : 6004 105010

La bande d'étanchéité **iSOX imperméable** est composée de 3 couches transversales élastiques et dotée d'une face adhésive, ce qui garantit une grande capacité d'étirement dans le sens transversal et une rigidité dans le sens longitudinal. Elle offre une étanchéité universelle aux joints de la paroi en contact avec les receveurs de douche et les baignoires en acier émaillé et en plastique. L'ajout d'un système d'étanchéité supplémentaire sous la douche ou la baignoire devient ainsi inutile.



Caractéristiques

Installation simple et rapide

Raccordement étanche de douches et de baignoires avec imperméabilisation

Prête à l'emploi

Bande d'étanchéité dotée d'une face adhésive

Très bonne résistance au vieillissement

Préparation du support

Le support doit présenter les caractéristiques suivantes :

Sec, propre et exempt de givre

Stable

Exempt de graisse, de peinture, de voile de ciment, d'agents de séparation, de couches de frittage et d'éléments qui se détachent

Surface plane et perpendiculaire

Application

Découpez la bande d'étanchéité **iSOX** pour receveur de douche à la longueur souhaitée. Retirez petit à petit le film de protection situé sur la face arrière et collez la bande d'étanchéité sans la froisser sur le bord du receveur de douche ou de la baignoire après avoir préparé le support.

Assurez-vous que la bande adhésive en caoutchouc butyle adhère complètement et parfaitement sur le bord de la baignoire ou du receveur de douche. Une fois que la bande d'étanchéité a été soigneusement appliquée sur le receveur de douche ou la baignoire, ces derniers peuvent être installés. Il est primordial que le montage de la baignoire ou du receveur de douche donne lieu à un résultat stable et solide.

La bande d'étanchéité doit être appliquée sur la paroi au moyen de Botament M21HP Speed ou Botament MD1 associé au système d'étanchéité adapté en fonction de la paroi (par ex. natte d'étanchéité **iSOX** ou panneaux de construction **iSOX**).



iSOX Belgium BVBA
Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem
Waregem Zone 7
Tél. +32(0)56 70 66 61
Fax: +32(0)56 70 68 00

info@isox.be
TVA BE0643.636.372
RPM Courtrai
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491
BIC KREDBEBB

www.isox.be



Bande d'étanchéité **ISOX** pour receveur de douche

Référence : 6004 105010

Caractéristiques techniques de la bande

Couleur	Rouge
Largeur totale de la bande	120 mm
Largeur totale de l'adhésif en caoutchouc butyle selon NEN EN 826	18 mm - 20 mm
Épaisseur totale de la bande	0,7 mm
Épaisseur totale du caoutchouc butyle	0,6 mm
Poids	60 g/m
Résistance thermique	-30 °C à 60 °C
Longueur d'un rouleau	10 m
Matériau de base	Polyéthylène, non tissé
Pression de rupture	2,0 bar
Charge de travail en sens longitudinal selon NEN EN 826	104 N/15 mm
Charge de travail en sens transversal	23 N/15 mm
Coef. de dilatation en sens longitudinal	70 %
Coef. de dilatation en sens transversal	335 %
Puissance absorbée à 25 %	0,31 N/mm
Puissance absorbée à 50 %	0,34 N/mm
Résistance à la pression de l'eau	0,34 N/mm
Puissance absorbée à 50 %	>1,5 bar
Classification selon la norme DIN 4102-1	B2
Classification selon la norme NEN EN 13501-1	E

Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d'objectivité. Des modifications peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l'évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.



iSOX Belgium BVBA
Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem
Waregem Zone 7
Tél. +32(0)56 70 66 61
Fax: +32(0)56 70 68 00

info@isox.be
TVA BE0643.636.372
RPM Courtrai
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491
BIC KREDBEBB

www.isox.be