

BOTAMENT® RS Randisolatiestroken

De BOTAMENT® Randisolatiestroken worden ingezet voor het verhinderen van akoestische bruggen en belastingspanningen tussen nivelleermassa's, dunbedsystemen en aansluitende, opgaande bouw delen binnen en buiten.
Deze zijn in het bijzonder geschikt voor renovatieprojecten.

Eigenschappen

- ❖ Een eenvoudige en snelle verwerking in hoeken
- ❖ Zelfhechtend
- ❖ Voor een vloer- / muuraansluiting zonder akoestische bruggen
- ❖ Ter voorkoming van belastingspanningen
- ❖ Elastisch

Toepassingsgebieden

Voor het bekleden van wand- en kolomvoeten vóór het aanbrengen van

- ❖ Zelfnivellerende nivelleermassa's
- ❖ constructies met dunne gietvloeren
- ❖ dunlagige vloerverwarmingssystemen

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- ❖ droog, zuiver en vorstvrij
- ❖ vrij zijn van vet, verf, scheidingsmiddelen en loszittende delen

Verwerking

- ❖ Beschermfolie verwijderen en de BOTAMENT® Randisolatiestroken met de zelfklevende voet zorgvuldig en zonder plooiën of vouwen op de ondergrond aandrukken
- ❖ voor het maken van binnenhoeken schuimstroken snijden
- ❖ voor het maken van buitenhoeken vlies in de zone van de kleefvoet doortrekken

Opslag	koel en droog minstens 12 maand in een goed gesloten originele verpakking
--------	--