



THE COMPLETE PACKAGE FOR
WET ROOM PROJECTS



TECHNISCHE FICHE iSOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND 0.2

REF. 6004 120010 (10m)

REF. 6004 120050 (50m)

De iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2 is een in dwarsrichting uiterst soepele afdichtingsband voor hoekaansluitingen en het overbruggen van voegen, bestaande uit PE met aan beide zijden polypropyleenvliezen voor een uitstekende hechting. De iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2 wordt gebruikt in de totaalsystemen waterdichting, iSOX bouwplaten, iSOX afdichtingsdoek 0.2, iSOX ontkoppelingsmat met noppen en de iSOX ontkoppelingsmat NG18. Van toepassing volgens de water inwerkingsklassen W0-I t.e.m. W3-I volgens de afdichtingsnorm DIN18534 "afdichting van binnenruimtes". De iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2 wordt gebruikt in combinatie met Botament MD1, Botament Multiproof of Botament M21HP speed (t.e.m. W1-zone). De iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2 is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Producteigenschappen iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2:

- Zeer dun en soepel
- Zeer elastisch
- Verouderingsbestendig
- Scheurbestendig
- Voor water inwerkingsklassen W0-I t.e.m. W3-I
- Voor balkons en terrassen



iSOX afdichtingsband 0.2

RICHTLIJNEN:

De ondergrond moet zich in volgende toestand bevinden:

- Droog, zuiver en vorstvrij
- Stabiel
- Vrij van vet, vuil en andere verontreinigingen
- Vlak en loodrecht

Verwerking:

- De iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2 verlijmen op de ondergrond met een weinig materiaal Botament MD1, Botament Multiproof of Botament M21HP Speed.
- De iSOX afdichtingsband 0.2 goed aandrukken, overtollige lijm/compoundafdichting of ingesloten lucht dient altijd te worden vermeden.
- In de 2de afdichtingslaag van Botament MD1 of Botament Multiproof wordt de iSOX afdichtingsband 0.2 doorgeplamuurd. Zie uitgebreide beschrijving van diverse applicaties op www.isox.be



WWW.ISOX.BE

iSOX Belgium bvba | Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem | Waregem Zone 7
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be
BTW BE 0643.636.372 | RPR Kortrijk



THE COMPLETE PACKAGE FOR
WET ROOM PROJECTS



TECHNISCHE FICHE iSOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND 0.2

REF. 6004 120010 (10m)

REF. 6004 120050 (50m)

TECHNISCHE DATA iSOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND 0.2

Materiaalbasis	Polyethyleen, vlies
Kleur	Rood
Verwerkingstemperatuur	-5°C tot 60°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot 90°C
Breedte	120mm
Lengte	10m (ref. 6004 120010) of 50m (ref. 6004 120050)
Gewicht	44g/m ²
Dikte	0,7mm
Dwarse uitzetting volgens EN ISO 527-3 Tot 25% Tot 50%	0,30 N/mm 0,50 N/mm
Waterondoorlaatbaarheid volgens EN 1928	>1,5 bar

Brandgedrag

Classificatie volgens DIN 4102-1	B2
Classificatie volgens NEN EN 13501-1	E
Opslag	iSOX afdichtingsband 0.2 koel en droog bewaren, zonlicht vermijden en niet langdurig boven +30°C blootstellen.

Verpakking / Leveringsvorm	iSOX afdichtingsband 0.2 is verkrijgbaar per: - rol van 10m - rol van 50m
----------------------------	---

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met het oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.



WWW.ISOX.BE

iSOX Belgium bvba | Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem | Waregem Zone 7
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be
BTW BE 0643.636.372 | RPR Kortrijk