

De iSOX GREEN afdichtingsband douchebak (iG-ST-T) is een in dwarsrichting 3 laagse elastische dichtband met zelfklevende strip aan 1 kant: hoge uitrekking in dwarsrichting en star in lengterichting. Voor het universeel afdichten van geëmailleerde stalen en kunststof douchebakken en baden op de contact-wandafdichting. Een verdere afdichting onder douche of badkuipen wordt zo overbodig. De iSOX Green afdichtingsband bestaat uit voor 60% post-consumer gerecycleerde PE met aan beide zijden polypropyleenvliezen, en is voorzien van een butyl kleefstrip voor het verlijmen aan een douchebak.

Producteigenschappen iSOX Green waterdichte afdichtingsband douchebak:

- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Waterdichte aansluiting van douche- en badkuipen aan de waterdichting
- Gebruiksklaar
- Dichtband met eenzijdige zelfklevende strip
- Zeer goede verouderingsbestendigheid

RICHTLIJNEN:

De ondergrond moet zich in volgende toestand bevinden:

- Droog, zuiver en vorstvrij
- Stabiel
- Vrij van vet, verf, cementsluiser, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen
- Vlak en loodrecht

Verwerking:



- Snijd de iSOX Green afdichtingsband douchebak op de gewenste lengte.
- Trek de beschermstrip aan de achterkant stap voor stap los en lijm de afdichtingsband zonder te kreuken op de rand van de douchebak of bad, na voorbereiding van de ondergrond.
- Zorg voor een zorgvuldige, volledige hechting van de butylrubber kleefstrip aan de rand van bad of douche element.
- Nadat de afdichtingsband zorgvuldig werd aangebracht aan de douchebak of bad, kan deze worden geïnstalleerd. Uiterst belangrijk is dat het bad of de douchebak draagkrachtig en stabiel worden gemonteerd.
- De afdichtingsband douchebak verlijmen op de wand met BotaGreen Multiproof in combinatie met waterdichting systeem voor de wanden (bijv. iSOX Green afdichtingsdoek, iSOX Green reXPS bouwplaten of iSOX Green PET bouwplaten).



iSOX Green afdichtingsband douchebak



TECHNISCHE DATA iSOX GREEN WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND DOUCHEBAK

	Waarde	Tolerantie
Materiaalbasis	60% post- consumer gerecycleerde PE met aan beide zijden polypropyleenvliezen en voorzien van butyl kleefstrip	
Kleur	Wit	
Verwerkingstemperatuur	-5°C tot 60°C	
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot 90°C	
Gewicht	275g/m ²	+/- 50g/m ²
Totale breedte band	120mm	+/- 3mm
Totale dikte band	0,55mm	+/- 0,1mm
Barstdruk	≥ 2,8 bar	≥ 1,5 bar
Werklast lengterichting (DIN EN ISO 527-3)	130N / 15mm	≥ 85 N/ 15mm
Werklast dwarsrichting (DIN EN ISO 527-3)	25N / 15mm	≥ 15 N/ 15mm
Uitzettingscoëfficiënt lengterichting (DIN EN ISO 527-3)	55%	≥ 30%
Uitzettingscoëfficiënt dwarsrichting (DIN EN ISO 527-3)	215%	≥ 120%
Vermogensopname bij 25%	0,31 N/mm	
Vermogensopname bij 50%	0,34 N/mm	
Weerstand tegen waterdruk (DIN EN 1928)	≥ 1,5 bar	
Certificaat	Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015 (Made in Europe)	
Opslag	iSOX Green afdichtingsdoek douchebak droog bewaren, zonlicht vermijden en niet langdurig boven +30°C blootstellen. In originele verpakking 24 maand houdbaar.	
Opmerkingen	Vanwege de grondstof kan de kleur van het materiaal of de bedrukking per partij enigszins verschillen en kunnen er binnen de toleranties aanzienlijke variaties in de technische eigenschappen optreden.	
Verpakking / Leveringsvorm	iSOX Green afdichtingsband douchebak is verkrijgbaar per rol van 10m	- 0,0m / + 0,5m

